



POMPES À CHALEUR

3 + 1



30

29

28

27

26

Melpac
POMPE À CHALEUR

OFFRE DE DÉBUT DE SAISON
3 + 1 gratuite !

La chaleur en plus,
le bruit en moins !

GRUPE
Ocedis
AU SERVICE DE L'EAU

MelFrance
LA MAITRISE DE L'EAU



Une eau à **28°C** toute la saison



La pompe à chaleur

- La PAC... elle capture les calories gratuites de l'air ambiant pour les restituer à l'eau de votre piscine, augmentées de l'énergie absorbée pour le fonctionnement.
 - Pour 1 kWh électrique consommé, la PAC transfère de 4 à 5 kWh calorifiques, donc 80% d'énergie gratuite et renouvelable.
- La PAC est bien plus ergonomique à l'usage que le chauffage au gaz, au fuel ou à l'électricité puisqu'elle restitue 4 à 5 fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme !

Le choix de la qualité

- Votre pompe à chaleur Melpac est équipée d'un compresseur rotatif ou Scroll qui garantit un haut rendement sans nuisance sonore. l'échangeur est en titane, compatible avec tout traitement classique de l'eau de piscine.
- Le fluide frigorigène employé est le R 410 A, d'usage écologique.
- Fonctionnement chaud/froid et cycle de dégivrage optimisé par inversion du cycle frigorigère.
 - Programmateur digital incorporé.

Le confort, la sérénité

- Choisissez votre confort: la PAC se met en fonction et s'arrête afin de maintenir la bonne température.
- Réchauffez la piscine, c'est bien !
La rafraîchir si elle dépasse les 30°C en haute saison, c'est parfait pour:
 - le confort d'une piscine sous abris
 - préserver le revêtement liner
 - optimiser le traitement de l'eau, car les eaux chaudes sont propices aux algues et aux bactéries.
- Fonction chaud/froid automatique et option priorité chauffage pour la mise en service de la filtration.

Melpac	MELPAC PREMIUM 75-114	MEPLAC PREMIUM 90-145
Référence	482 001 075	482 001 090
Volume traité	75 m ³	90 m ³
Caractéristiques	Réversibles chaud/froid - dégivrage par inversion de cycle - fonctionnement jusqu'à -5°C	
Puissance restituée à 24°C en kW	13,8	18,2
Puissance restituée à 15°C en kW	11,4	14,5
Puissance absorbée en kW	2,1	3
Intensité absorbée en A	10,4/14,2	13,4/19,3
Alimentation électrique	230V/50Hz	230V/50Hz
COP** à 24°C	5,3	4,8
Débit d'eau mini	4,5 m ³ /h	6 m ³ /h
Compresseur	Rotatif	Scroll
Condensateur à eau	Titane - contrôleur de débit d'eau	
Puissance acoustique (à 1 mètre)	54 (dBa)	56 (dBa)
Direction du ventilateur	Horizontal	
Dimensions en cm	104x42x62	122x51x88
Poids net en kg	57	84
Fluide frigorigène R 410 A	1,3 kg	1,6 kg
Contrôleur de débit	Oui	Oui
Module de commande digital	À distance	À distance
Dégivrage automatique (par inversion cycle)	Oui	Oui
Réversible	Oui	Oui
Revetements	Acier	Acier
Diametre Raccords	50	50

**Offre de début
de saison :
3 + 1 gratuite !**



OCEDIS - MELFRANCE
69 allée des Pepliers - Z.I. de Fétan
01600 TRÉVOUX - France
T: (33) 04 74 08 50 50
Fax: (33) 4 74 08 79 58
info@ocedis.com
contact@melfrance.com
www.ocedis.com